

EDAPLAN® 492

技术参数

水性涂料和色浆用润湿分散剂

组成	高分子共聚物水溶液，有颜料亲和基团，非离子型	
外观	液体	
颜色	琥珀色，清澈	
基本参数	活性份：	约 35%
	密度/20℃：	约 1.06g/cm ³
	黏稠度	中等粘度
	闪点：	>100℃
	pH(2%水溶液)	约 9.5

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

特性/应用	EDAPLAN 492 是一个不含 VOC 的润湿分散剂，在水性体系中用于炭黑的分散，EDAPLAN 492 也可用于有机颜料（如：酞氰类、偶氮类颜料）、纳米级透明氧化铁或钛白粉的分散。可用于生产自干或烘烤的水性 2K 涂料，也可以用于生产无树脂的色浆。EDAPLAN 492 具有优异的降粘及稳定色浆的效果，可有效提高光泽、色强度、遮盖力，并防止浮色发花的缺陷。
建议添加量/使用	建议采用阶梯式添加量确定最佳添加量，一般针对颜料（有机颜料、炭黑）的添加量为 10-50%。
储存和运送	EDAPLAN® 492 对温度并不敏感，但若储存在 5~25℃(即室温)下会比较好。，其保存期限为出厂日后的 15 个月内。
包装	净重 吨包装：1000kg，大桶：155kg，小桶：30kg

备注：

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：



工厂：中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号

电话：+86-21-32513560 传真：+86-21-32513556

免费咨询热线：400-021-8700 网址：www.titanos.cn 微信服务号：yt-service 微信订阅号：e-titanos