

METOLAT® 355 水性涂料用的湿润分散剂

➤ 化性与物性:

- ✓ **组成:** 非离子型聚酰胺蜡-氧化聚乙烯缩合物。
- ✓ **外观:** 液体
- ✓ **颜色:** 黄色
- ✓ **一般性质**

活性份	约 100%
黏稠度	中等黏度
密度(在 20℃ 下)	约 1.03g/cm ³
水中溶解度	易溶的
pH(2%在蒸馏水中)	约 10.5
表面张力	40mN/m

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

➤ 性质与应用

METOLAT® FC 355 是一种几乎不起泡且易溶于许多水性系统中的湿润分散剂。因为其非离子的特性，METOLAT® FC 355 也不受 pH 的影响与许多不同的原物料间的兼容性佳。此产品也提供了优异的展色性及湿润性。METOLAT® FC 355 也改善了颜料乳化涂料和水性涂料系统的兼容性与流平效果。

➤ 建议添加量与使用方法

对涂料全量的添加量为 **0.1~0.5%**。

为达到最佳效果，请预先测试。

但是如果论及涂料系统要求的是明亮的颜色，我们建议添加量为 **1.0~3.0%**。

METOLAT® FC 355 在制程中的任何时候都可以添加。

➤ 储存和运送

METOLAT® FC 355 对温度并不敏感，但若储存在 15~25℃(即室温)下会比较好。产品在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。

➤ 包装

大桶装 200 KG 净重，小桶装 25KG 净重。

备注:

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：



工厂：中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号

电话：+86-21-32513560 传真：+86-21-32513556

免费咨询热线：400-021-8700 网址：www.titanos.cn 微信服务号：ytservice 微信订阅号：e-titanos