

METOLAT® 390 有机颜料的湿润分散剂

➤ 化性与物性:

- ✓ **组成:**
基于合成的和天然原料的改性聚合物的阴离子型水溶液
- ✓ **外观:** 液体
- ✓ **颜色:** 透明黄色
- ✓ **一般性质**

活性份	约 45%
黏稠度	低黏度
密度(在 20℃ 下)	约 1.10g/cm ³
闪点	>100℃
pH(2%在蒸馏水中)	约 4.5

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

➤ 性质与应用

METOLAT®390 是一种无溶剂的阴离子型的湿润分散剂，特别为水性系统中有机颜料的分散而设计。它适合于基于水性分散体或者水性乳液体系(气干型和强制干燥型，双组分系统)，也适合于颜料浓缩浆的制备。METOLAT®390 能够稳定分散有机颜料并有效减少研磨粘度，提高光泽、展色性和色强度，同时有效避免颜料的再絮凝。

➤ 建议添加量与使用方法

METOLAT®390 可以与水以任意比例混合。为了取得最佳的分散效果，建议将产品中和至 PH8~9(例如氨水)。为达到最佳效果，推荐进行阶梯试验。

➤ 储存和运送

METOLAT®390 对温度并不敏感，但若储存在 15~25℃(即室温)下会比较好。本产品 in 密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。

➤ 包装

大桶装 150 KG 净重，小桶装 25 KG 净重。

备注:

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：



工厂：中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号

电话：+86-21-32513560 传真：+86-21-32513556

免费咨询热线：400-021-8700 网址：www.titanos.cn 微信服务号：ytservice 微信订阅号：e-titanos