

AGITAN® A208

水系涂料用消泡助剂

AGITAN® A208

为水性涂料、胶粘剂、印刷油墨而设计和开发的通用消泡剂。

AGITAN® A208 是一种通用、高效的消泡剂，在多种用途具有优异的消泡能力，包括平光、半光、高光乳胶漆，乳液胶粘剂，路标漆，木材胶水，柔性版油墨，罩光清漆及各种不同的水性涂料。AGITAN® A208 是金属硬脂酸盐类的消泡剂，具有 100%的活性成分，消泡速率及消泡持久性能优异。

一般性质

外观	黄色不透明液体
粘度（布氏粘度计，2 [#] ，10rpm，25℃）/cps	≤4000
固含量/%	95~98
比重（理论值）/25℃	0.864~0.882
闪点/℃	174

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

主要应用范围建议与使用方法

可以应用于各种水性涂料，特别推荐用于水性木器漆和路标漆，一般添加量为 **0.1~0.5%**，如果需要，可提高添加量。为达到最佳效果，请预先测试。AGITAN® A208 在制程中的任何阶段都可以添加。

储存和运送

AGITAN® A208 储存在室温下即可，为达到最佳使用效果，在使用前请先搅拌混合。温度过高或过低不会影响使用性能，如果产品凝结，放在室温环境解冻，并在使用前搅拌均匀。在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。

包装 大桶装 400Lbs./ 181kg.净重，小桶装 40Lbs. / 17kg 净重。.

备注： 本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：



工厂：中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号 电话：+86-21-32513560 传真：+86-21-32513556
免费咨询热线：400-021-8700 网址：www.titanos.cn 微信服务号：ytservice 微信订阅号：e-titanos