

AGITAN[®] 105U

AGITAN[®] 105U

为印刷油墨和工业涂料应用而设计开发高效消泡剂。

AGITAN[®] 105U 是一种非油、非硅类的消泡剂，在最低的搅拌速度下具有良好的分散性，AGITAN[®] 105U 主要是设计在水墨生产和应用过程中的后添加和印刷设备处的添加。

一般性质

活性份	特殊蜡，疏水二氧化硅
外观	乳白色液体
粘度/cps	600
比重（理论值）/25℃	0.9921
pH(2%)	7.0

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

主要应用范围建议与使用方法

AGITAN[®] 105U 推荐用于水性油墨的后添加和印刷设备处的添加、建筑涂料、胶粘剂和乳液聚合。

消泡剂会因配方体系的不同而产生不同的作用，因此为达到最佳效果，请预先测试，起始添加量建议为配方总量的 0.2~0.5%。

储存和运送

AGITAN[®] 105U 在室温下储存，为达到最佳使用效果，在使用前请先搅拌混合。避免长期贮存温度超过 43℃，如果产品凝结或温度超过 43℃，放入室温环境，并在使用前搅拌均匀。在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。如在储存期超过一年后，请充分搅拌均匀，并重新测试效能。

包装

大桶装 460lbs./ 208kg.净重，小桶装 42lbs. / 19kg.净重。

备注： 本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：



工厂：中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号 电话：+86-21-32513560 传真：+86-21-32513556
免费咨询热线：400-021-8700 网址：www.titanos.cn 微信服务号：ytsservice 微信订阅号：e-titanos