

AGITAN® P 841

技术参数

粉末消泡剂

组成	消泡剂成分和二氧化硅的混合物		
外观	粉末		
颜色	白色		
基本参数	灰份:	约 42%	
	密度:	约 550g/l	
	黏稠度	自由流动的粉末	
	水溶性:	可分散在水中	

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化学物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

特性/应用

Agitan P841 建议应用于干混体系，在应用前加水使用。添加 Agitan P841 可以降低气泡含量，尤其适用于极低空气含量的水性浆料。在一些砂浆系统，Agitan P841 具有一定的增塑效果，在无缝地板混合物中使用非常理想。在某些体系中可以延长开放时间但固化时间不受影响。

主要应用：

- 勾缝剂和腻子
- 自流平材料
- 砂浆找平层（水泥基）
- 石膏、水泥、砂浆
- 粉末涂料、胶黏剂

建议添加量/使用

建议采用阶梯式添加量确定最佳添加量，一般在配方中添加量为 0.1-1.0%，Agitan P803 具有很好的流动性、易于混合。

储存和运送

AGITAN® P 841 对温度并不敏感，但若储存在 15~25℃(即室温)下会比较好。其保存期限为出厂日后的 15 个月内。

包装

纸袋包装，净重 25KG/包，750KG/栈板

备注：本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：



工厂：中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号

电话：+86-21-32513560 传真：+86-21-32513556

免费咨询热线：400-021-8700 网址：www.titanos.cn 微信服务号：ytservice 微信订阅号：e-titanos