

EDAPLAN[®] 482 针对水性涂料和浓缩颜料用的湿润分散剂

➤ 化性与物性:

- ✓ **组成:** 溶质: 含有亲颜料基团的丙烯酸聚合物溶液
溶剂: 水
- ✓ **外观:** 液体
- ✓ **颜色:** 红棕色
- ✓ **一般性质**

水性份	约 14.5%
黏稠度	中等黏度
密度(在 20℃下)	约 1.12g/cm ³
闪点	约 100℃
pH(2%在蒸馏水中)	约 9.0

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

➤ 性质与应用

EDAPLAN[®] 482 是一种针对有机颜料、无机颜料和填料水溶液用的不含溶剂的湿润分散剂。EDAPLAN[®] 482 可以稳定已分散的颜料和填料，并且也降低研磨时的黏度。提供优异的光泽性、颜色强度、遮盖力和防止再絮凝。

碱性涂料与 EDAPLAN[®] 482 一起使用的话，在 tinting 的应用上与浓缩颜料会有很好的兼容性。

➤ 建议添加量与使用方法

一般对涂料全量的添加量为 **0.5~20%(针对无机颜料)**，**10~60%(针对有机颜料)**。

为达到最佳效果，请预先测试。

针对特殊颜料所需加入的湿润分散剂使用量，请查阅本公司有关湿润分散剂添加量的技术资料。

➤ 储存和运送

EDAPLAN[®] 482 对温度并不敏感，但若储存在 15~25℃(即室温)下会比较好。本产品在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。

➤ 包装

大桶装 165KG 净重，小桶装 25 KG 净重。

备注:

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：



工厂：中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号

电话：+86-21-32513560 传真：+86-21-32513556

免费咨询热线：400-021-8700 网址：www.titanos.cn 微信服务号：ytservice 微信订阅号：e-titanos