

EDAPLAN® LA 403 水性体系用流平助剂

➤ 化性与物性:

- ✓ 组成: 丙烯酸聚合物与表面活性剂的混合物, 阴离子型
- ✓ 外观: 液体
- ✓ 颜色: 棕色
- ✓ 一般性质

活性份	约 85%
黏稠度	粘稠的
密度(在 25℃ 下)	约 1.07g/cm ³
闪点	高于 100℃
pH (2%水溶液)	约 9
表面张力	约 40mN/m

上述数据只提供作为参考使用, 并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时, 产品的应用及性能都不受影响, 有关于详细规格数据, 请查阅产品检验报告。

➤ 性质与应用

EDAPLAN® LA 403 适用于水性涂料和印刷油墨体系, EDAPLAN® LA 403 与所有通用树脂体系具有很好的相容性。主要用于化学固化体系, 如木器涂料, OEM 汽车漆和汽车修补漆, 工业涂料; 2K 系统; 印刷油墨和光油。

➤ 使用 EDAPLAN LA 403 的优势

- ◆ 提高光泽和减少雾度;
- ◆ 不含有机硅, 不含溶剂;
- ◆ 不影响耐水性;
- ◆ 防止表面缺陷的产生, 不会增加起泡性;

➤ 建议添加量与使用方法

为达到最佳效果, 请预先测试。采用阶梯测试法确定最佳用量。
一般对涂料全量的添加量为 **0.5~3.0%**(含活性份)

➤ 储存和运送

EDAPLAN® LA 403 对温度并不敏感, 但若储存在 15~25℃(即室温)下会比较好, 使用前混合均匀。
本产品 在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。

➤ 包装

大桶装 155 KG 净重, 小桶装 25 KG 净重。

备注:

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系, 以获取更多产品信息、样品支持和技术服务:



工厂: 中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号

电话: +86-21-32513560 传真: +86-21-32513556

免费咨询热线: 400-021-8700 网址: www.titanos.cn 微信服务号: ytservice 微信订阅号: e-titanos