

EDAPLAN® LA 413

非水性及水稀释型涂料中增进抗刮性及流平性的添加剂

➤ 化性与物性:

- ✓ 组成: 特殊变性有机硅
- ✓ 外观: 液体
- ✓ 颜色: 褐色
- ✓ 一般性质

活性份	约 100%
黏稠度	中等黏度
密度(在 20℃下)	约 1.03g/cm ³
闪点	高于 65℃
溶解度	易溶在非极性与极性溶液中, 微溶于水
表面张力	约 23.3mN/m

上述数据只提供作为参考使用, 并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时, 产品的应用及性能都不受影响, 有关于详细规格数据, 请查阅产品检验报告。

➤ 性质与应用

EDAPLAN® LA 413 为一种适用于非水性和水稀释型涂料中的添加剂, 它提供了极佳的滑性、耐刮性及流平性。EDAPLAN® LA 413 也提供了改善的表面特性, 特别是应用在透明漆系统中。此外, 本产品不会制造气泡也不易水解。

➤ 建议添加量与使用方法

采用阶梯测试法确定最佳添加量, 为达到最佳效果, 请预先测试。

一般对涂料全量的添加量为 **0.05~0.15%**。

EDAPLAN® LA 413 可依配方的不同直接使用或是在溶剂中稀释。

➤ 储存和运送

EDAPLAN® LA 413 对温度并不敏感, 但若储存在 15~25℃(即室温)下会比较好。本产品在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。

➤ 包装

大桶装 200 KG 净重, 小桶装 25 KG 净重。

备注:

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系, 以获取更多产品信息、样品支持和技术服务:



工厂: 中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号

电话: +86-21-32513560 传真: +86-21-32513556

免费咨询热线: 400-021-8700 网址: www.titanos.cn 微信服务号: ytservice 微信订阅号: e-titanos