

METOLAT® 288 水系涂料用湿润分散剂及流平剂

➤ 化性与物性:

- ✓ 组成:
阴离子的, 水溶性酯类, 不含有机硅。
- ✓ 外观: 液体
- ✓ 颜色: 无色
- ✓ 一般性质

活性份	约 50%
粘稠度	中等黏度
密度(在 20°C 下)	约 1.05g/cm ³
水中溶解度	易乳化
表面张力	约 30mN/m

上述数据只提供作为参考使用, 并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时, 产品的应用及性能都不受影响, 有关于详细规格数据, 请查阅产品检验报告。

➤ 性质与应用

METOLAT®288 极佳的表面湿润性, 但不会因而产生气泡。METOLAT®288 是不含矿物油及有机硅的, 在低黏度系统中, METOLAT®288 有着相当好的湿润分散效果及流平性能。

➤ 主要应用范围

2. 罩印清漆 2. 装集箱用涂料 3. 印刷油墨 4. 木器涂料 5. 胶黏剂

➤ 建议添加量与使用方法

为达到最佳效果, 请预先测试。

对涂料全量的建议添加范围为 **0.1~2.0%**。

METOLAT®288 当使用在乳液的制造时, 必须添加在水相中。

➤ 储存和运送

METOLAT®288 对温度并不敏感, 但若储存在 15~25°C(即室温)下会比较好。此产品有时会有轻微的分层现象, 所以在使用前请先搅拌混合。产品在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。

➤ 包装

大桶装 150 KG 净重, 小桶装 25 KG 净重。

备注:

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系, 以获取更多产品信息、样品支持和技术服务:



工厂: 中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号

电话: +86-21-32513560 传真: +86-21-32513556

免费咨询热线: 400-021-8700 网址: www.titanos.cn 微信服务号: ytservice 微信订阅号: e-titanos