

METOLAT® P 588 粉末润湿剂

化性与物性:

- ✓ 组成: 聚乙二醇酯类产品, 非离子型
- ✓ 外观: 粉体
- ✓ 颜色: 白色
- ✓ 一般性质

活性份	约 70%
比重	约 390g/l
表面张力	约 37mN/m
水中溶解度	在水中易乳化

上述数据只提供作为参考使用, 并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时, 产品的应用及性能都不受影响, 有关于详细规格数据, 请查阅产品检验报告。

性质与应用

METOLAT® P 588 是粉末形式的, 不含 APEO 的润湿剂。加到干粉体系中, 在使用之前用水溶解。METOLAT P 588 可以加速所有固体粒子的润湿, 包括砂、水泥和纤维, 可以形成更均相的干粉混合物, 并在干燥后会形成更均一的表面状态。

在含颜料的体系, METOLAT P 588 能很快润湿颜料表面, 防止再结块, 色强度得到提高, 使颜料更有效的被使用。METOLAT P 588 提高颜料的均匀分散并防止浮色。在粉末状涂料中, 使用 METOLAT P 588 可以防止色差, 同时也可以防止发花。

主要应用于: 填缝胶, 自流平产品, 灰泥 (水泥和石膏基), 石膏, 砂浆, 预混颜料粉末

建议添加量与使用方法

采用阶梯试验法确定最佳添加量, 一般添加量为 **0.1~1.0%**(配方总量)。通常添加 0.3~0.5%就足够了。METOLAT® P 588 流动性好, 易混合, 为达到最佳效果, 请预先测试。

储存和运送

METOLAT® P 588 应避免受冻, 应储存在干燥、15~25°C(即室温)条件下。本产品 在密闭罐中其保存期限为出厂日后的 12 个月内。

包装

纸袋包装, 净重: 15 KG/包, 450KG/栈板。

备注:

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系, 以获取更多产品信息、样品支持和技术服务:



工厂: 中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号

电话: +86-21-32513560 传真: +86-21-32513556

免费咨询热线: 400-021-8700 网址: www.titanos.cn 微信服务号: ytservice 微信订阅号: e-titanos