

## METOLAT® P 853 水性体系粉末润湿剂

### 化性与物性:

- ✓ **组成:** 聚乙二醇醚类表面活性剂, 非离子型
- ✓ **外观:** 粉体
- ✓ **颜色:** 白色
- ✓ **一般性质**

活性份	约 67%
比重	约 370g/l
表面张力	约 37mN/m
水中溶解度	在水中易分散, 形成混浊分散体

上述数据只提供作为参考使用, 并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时, 产品的应用及性能都不受影响, 有关于详细规格数据, 请查阅产品检验报告。

### 性质与应用

METOLAT® P 853 推荐用于干粉混合体系, 可以直接混合或在水中与分散好添加。METOLAT P 853 可显著提高颜料和混合物的润湿性。

主要应用于: 建筑产品, 粉末涂料

### 建议添加量与使用方法

采用阶梯试验法确定最佳添加量, 一般添加量为 **0.5~1.5%**(配方总量)。METOLAT® P 853 易于与所有的粉末组分混合, 为达到最佳效果, 请预先测试。

### 储存和运送

METOLAT® P 853 应避免受冻, 应储存在干燥、15~25°C(即室温)条件下。本产品 in 密闭罐中其保存期限为出厂日后的 12 个月内。

### 包装

纸袋包装, 净重: 15 KG/包, 450KG/栈板。

#### 备注:

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们联系, 以获取更多产品信息、样品支持和技术服务:



工厂: 中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号

电话: +86-21-32513560 传真: +86-21-32513556

免费咨询热线: 400-021-8700 网址: www.titanos.cn 微信服务号: ytservice 微信订阅号: e-titanos