

## DEE FO 430

### DEE FO 430

水性漆、水性涂料、水性胶粘剂用通用型消泡/抑泡剂。

### 一般性质

DEE FO 430 是一个综合了很多特性消泡剂，同时，避免了一般消泡剂的缺陷。

DEE FO 430 提供了如下的特性和优点：

✓ 均匀的	✓ 非离子型
✓ 易分散的	✓ 不含有机硅
✓ 在 pH 值 2-11 范围内有效	✓ 不燃
✓ 优秀的持久性	✓ FDA 认证

### 应用

DEE FO 430 可以在配方的初期和后期添加，通常分开添加能更有效和更经济，通常的添加量为 0.1-1.0%（相对整个配方）。

外观	不透明、白色液体
粘度（布氏粘度计，2 <sup>#</sup> ，10rpm，25℃）/cps	≤1000
固含量/%	98~100
重量，磅/加仑	6.80~7.4
比重 25℃/理论值	0.816~0.888
闪点/℃	196

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

### 储存和运送

在室温下储存，为达到最佳使用效果，在使用前请先搅拌混合。过热或冻结对产品性能没有负面的影响，如果冻结了，在室温下保暖，然后再使用前搅拌均匀。其他安全处理信息请参照 MSDS。

**包装** 大桶装 400lbs./ 181kg 净重，小桶装 37lbs. / 17kg.净重。

备注： 本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：



工厂：中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号 电话：+86-21-32513560 传真：+86-21-32513556  
免费咨询热线：400-021-8700 网址：www.titanos.cn 微信服务号：ytservice 微信订阅号：e-titanos