AGITAN® 650
水系体系消泡助剂

- **化性与物性：**
  - ✓ **组成：**
    医用白油、特殊蜡、非离子型乳化剂的混合物，不含有机硅。
  - ✓ **外观：**淡黄色混浊液
  - ✓ **一般性质**

活性份	约 100%
粘稠度	中等黏度
密度(在 20℃下)	约 0.84g/cm^3
闪火点	高于 140℃
水中溶解度	易乳化，形成不稳定的乳液
pH(2%在蒸馏水中)	约 6.5

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

- **性质与应用**

AGITAN® 650 是一种易乳化的消泡剂，可用于颜料研磨阶段，也可以用在清漆和低粘度体系。AGITAN® 650 是一种通用的消泡剂，在所有常规的乳液体系和水稀释性体系均适用。主要应用于木器涂料、印刷油墨、胶粘剂。一般添加量在最终产品中占 0.3%~0.5%，如有需要，可以增加添加量。为达到最佳的分散效果和脱泡性，AGITAN® 650 可以不用稀释在研磨阶段添加。为达到最佳的效果，在颜料研磨阶段添加 2/3 的 AGITAN® 650，在调漆阶段添加 1/3。在乳液制造中应将 AGITAN® 650 添加在水相中。

- **储存和运送**

AGITAN®650 储存在 15~25℃最佳，此产品有时会有轻微的分离现象，所以在使用前请先搅拌混合。产品在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。

- **包装**　大桶装 120 KG 净重，小桶装 25 KG 净重。

备注：　本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。