

# AGITAN® 655

## 水系体系消泡助剂

### ➤ 化性与物性:

#### ✓ 组成:

医用白油、特殊蜡、非离子型乳化剂的混合物，不含有机硅。

#### ✓ 外观: 淡黄色混浊液

#### ✓ 一般性质

活性份	约 100%
粘稠度	低黏度
密度(在 20℃下)	约 0.84g/cm <sup>3</sup>
闪火点	高于 140℃
水中溶解度	易乳化，形成不稳定的乳液
pH(2%在蒸馏水中)	约 6.5

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

### ➤ 性质与应用

AGITAN® 655 是一种易乳化的消泡剂，可用于颜料研磨阶段，也可以用在清漆和低粘度体系。AGITAN® 655 是一种通用的消泡剂，在所有常规的乳液体系和水稀释性体系均适用。主要应用于木器涂料、工业涂料。一般添加量在最终产品中占 0.3%~0.5%，如有需要，可以增加添加量。为达到最佳的分散效果和脱泡性，AGITAN® 655 可以不用稀释在研磨阶段添加。为达到最佳的效果，在颜料研磨阶段添加 2/3 的 AGITAN® 655，在调漆阶段添加 1/3。在乳液制造中应将 AGITAN® 655 添加在水相中。

### ➤ 储存和运送

AGITAN®655 储存在 15~25℃最佳，此产品有时会有轻微的分层现象，所以在使用前请先搅拌混合。产品在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。

### ➤ 包装 大桶装 125 KG 净重，小桶装 25 KG 净重。

备注： 本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：



工厂：中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号 电话：+86-21-32513560 传真：+86-21-32513556  
免费咨询热线：400-021-8700 网址：www.titanos.cn 微信服务号：ytservice 微信订阅号：e-titanos