

AGITAN[®] 770 水性印刷油墨、工业用涂料及木器涂料的消泡助剂

➤ 化性与物性:

✓ 组成:

溶剂: 三丙烯乙二醇单甲基醚

溶质: 硅烷共聚合物

✓ 外观: 液体

✓ 颜色: 淡黄色, 浊状

✓ 一般性质

活性份	约 50%
粘稠度	低黏度
密度(在 20°C 下)	约 0.98g/cm ³
闪火点	高于 100°C
水中溶解度	可溶的, 且为不稳定的乳化液
pH(2%在蒸馏水中)	约 6.0

上述数据只提供作为参考使用, 并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时, 产品的应用及性能都不受影响, 有关于详细规格数据, 请查阅产品检验报告。

➤ 性质与应用

AGITAN[®]770 为一具有高效能、优异储存安定性及可多方面适用的有机硅消泡剂, 此产品是特别被开发应用在水性印刷油墨及工业用涂料中。

➤ 主要应用范围

9. 印刷油墨
2. 二液型系统
3. 一般的工业涂料
4. 金属加工油

➤ 建议添加量与使用方法

对涂料的添加量为 **0.05~0.3%**。

为达到最佳效果, 请预先测试。

AGITAN[®]770 在制程中的任何阶段都可以添加。

➤ 储存和运送

AGITAN[®]770 对温度并不敏感, 但若储存在 15~25°C(即室温)下会比较好。此产品有时会有轻微的分层现象, 所以在使用前请先搅拌混合。产品在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。

➤ 包装

大桶装 145 KG 净重, 小桶装 25 KG 净重。

备注:

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系, 以获取更多产品信息、样品支持和技术服务:



工厂: 中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号

电话: +86-21-32513560 传真: +86-21-32513556

免费咨询热线: 400-021-8700 网址: www.titanos.cn 微信服务号: ytservice 微信订阅号: e-titanos