Agitan® 784

AGITAN® 784

为水性系统而设计开发的消泡剂。

AGITAN® 784 是通用型消泡剂，高效作用在工业漆和胶粘剂， AGITAN® 784 可以用于 OPV，所有类型的乳液聚合，高光工业涂料等，在消除生产和应用过程中的泡沫的同时具有优异的流动和流平性。

一般性质

活性份	特殊蜡，矿物油
非挥发份含量	96.5%
外观	淡黄色混浊液体
VOC 含量	低 VOC
可乳化性	中度乳化
比重（理论值）/25℃	0.9921
粘度	585cps

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

主要应用范围建议与使用方法

- 工业涂料和特殊涂料
- 直接涂于金属基材的防护高光涂料（DTM）
- 高档喷涂和浸涂应用的涂料
- 木工胶
- 建筑胶
- PSA

消泡剂会因配方体系的不同而产生不同的作用，因此为达到最佳效果，请预先测试，起始建议添加量为配方总量的 0.1~0.8%。

储存和运送

- 使用前搅拌均匀，避免冻结。
- 如储存期超过一年后，请充分搅拌均匀，并重新测试效能。
- 其他操作信息请参照 MSDS。

包装

大桶装 181kg.净重，小桶装 17kg.净重。

备注： 本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品