AGITAN® DF 6002
水性系统用消泡助剂

物化特性

组成：

矿物油和非离子型表面活性剂的混合物，无 APEO。

外观：	液体
颜色：	黄色，混浊
典型特性：	
活性组分：	约 100%
粘度：	1000-3000mPa s
密度/20℃：	约 0.89g/cm3
闪点：	>196℃
水中溶解性：	不溶
pH（2%的去离子水溶液）：	约 8

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

产品特性及应用

AGITAN® DF 6002 适用于所有常规的乳液系统，能提供如下性能：

-在涂料生产、罐装和应用过程中具有良好的抑泡性和脱泡性
-快速的破泡性
-在低添加量条件下高效作用
-可作用于非常宽的 pH 值和温度范围
-长效性优异

主要应用于：建筑涂料、乳胶漆、液态建材产品

建议加量及使用

为最有效使用 AGITAN® DF 6002，在颜料研磨阶段添加 2/3，而另 1/3 用于后添加，一些典型应用的推荐加量如下：

亚光、丝光和半光：	0.1-0.4%
浮雕漆和水泥漆：	0.1-0.4%
无溶剂：	0.2-0.5%

储存和运送

AGITAN® DF6002 不易冻结，但最好储存在 5-35℃之间，在使用前请先搅拌混合。在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。

备注：　本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。