

AGITAN® DF 6420 溶剂型体系用消泡助剂

物化特性

组成:

混合溶剂中的非离子型表面活性剂的混合物，无 APEO。

外观: 液体

颜色: 无色

典型特性:

活性组分: 100%

密度/20℃: 0.82-0.86g/cm³

闪点: 44℃

水中溶解性: 不溶

pH (2%的去离子水溶液): 约

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

产品特性及应用

AGITAN® DF 6420 适用于溶剂型系统，能提供如下性能:

- 在非水型体系中有广泛的通用性
- 无须稀释直接添加
- 易于分散在大部分的有机溶剂中

主要应用于: 粘合剂、印刷油墨、清漆、石油工业

建议加量及使用

AGITAN® DF 6420 可以不稀释直接使用，一些典型应用的推荐加量如下:

油漆:		溶剂型油墨	0.1-0.5%
丙烯酸	0.1-0.5%		
溶剂型丙烯酸烤漆	0.1-0.5%	粘合剂	0.1-0.5%
醇酸	0.1-0.5%		
环氧/氨基	0.1-0.5%	石油加工	0.1-0.5%

储存和运送

AGITAN® DF6420 不易冻结，但最好储存在 5-35℃ 之间，在使用前请先搅拌混合。在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。

备注: 本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：



工厂：中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号

电话：+86-21-32513560 传真：+86-21-32513556

免费咨询热线：400-021-8700 网址：www.titanos.cn 微信服务号：ytservice 微信订阅号：e-titanos