AGITAN® DF 6575 GM
水性体系用消泡助剂

物化特性

组成：

矿物油和非离子型表面活性剂的混合物，无 APEO。

外观：	液体
颜色：	黄色，混浊
典型特性：	
活性组分：	约 96%
粘度：	1000-1800mPa s
密度/20℃：	约 0.89g/cm3
闪点：	>170℃
水中溶解性：	不溶
pH（2%的去离子水溶液）：	约 7

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

产品特性及应用

AGITAN® DF 6575 GM 适用于所有常规的乳液系统，能提供如下性能：

-广泛的通用性

-良好的相容性

-可作用于宽的 pH 值范围

主要应用于：粘合剂、乳胶漆

建议加量及使用

AGITAN® DF 6575 GM 使用前一定要搅拌均匀，可以不稀释直接使用，一些典型应用的推荐加量如下：

粘合剂：	
淀粉、糊精、干酪素	0.1-0.2%
丙烯酸，聚醋酸乙烯、聚乙烯醇	0.1-0.3%
合成及天然乳胶：	
合成及应用	0.1-0.3%
水性涂料：	
装饰涂层	0.1-0.3%
公共设施、建筑工程、ACE	0.1-0.2%
木器漆	0.1-0.3%

储存和运送

AGITAN® DF 6575 GM 不易冻结，但最好储存在 5-35℃之间，在使用前请先搅拌混合。在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。

备注：　本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。