

AGITAN® DF 6698 水性系统用消泡助剂

物化特性

组成:

液态碳氢化合物和非离子型表面活性剂的水性乳液，无 APEO。

外观:	液体
颜色:	白色，混浊
典型特性:	
活性组分:	约 50%
粘度:	约 900mPa s
密度/20℃:	约 0.94g/cm ³
闪点:	>190℃
水中溶解性:	不溶
pH (2%的去离子水溶液):	约 6.5

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化学物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

产品特性及应用

AGITAN® DF 6698 是一种兼具稳定性和消泡持久性的消泡剂乳液，具有以下优势：

- 在涂料生产、罐装和应用过程中具有良好的抑泡性、脱泡性
- 高性价比
- 与多种连接料的相容性优异
- 长效性优异

主要应用于：建筑涂料、粘合剂、聚合过程

建议加量及使用

AGITAN® DF 6698 可以在生产的任何过程中添加，为了达到最佳的效果，2/3 用于前添加，另外的 1/3 用于后添加。在一些典型的水性应用在那个建议添加量如下：

亚光漆:	0.1-0.4%
丝光和半光漆:	0.2-0.4%
浮雕漆和水泥漆:	0.3-0.5%
粘合剂:	0.1-0.3%

储存和运送

AGITAN® DF6698 不易冻结，但最好储存在 5-35℃ 之间，在使用前请先搅拌混合。在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。

备注： 本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：



工厂：中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号 电话：+86-21-32513560 传真：+86-21-32513556
免费咨询热线：400-021-8700 网址：www.titanos.cn 微信服务号：ytservice 微信订阅号：e-titanos