

AGITAN® E 258 水系涂料用消泡助剂

➤ 化性与物性:

- ✓ 组成: AGITAN® E 258 为特殊有机硅的乳化液与疏水二氧化硅的混合物。
- ✓ 外观: 液体
- ✓ 颜色: 白色
- ✓ 一般性质

活性份	约 20%
粘稠度	中等黏度
密度(在 20℃ 下)	约 1.01g/cm ³
闪点	高于 150℃
水中溶解度	在水中任何比例都可溶
pH(2%在蒸馏水中)	约 7.0

上述数据只提供作为参考使用, 并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时, 产品的应用及性能都不受影响, 有关于详细规格数据, 请查阅产品检验报告。

➤ 性质与应用

AGITAN® E 258 为一特殊有机硅乳化剂的消泡剂, 其具有极佳的储存安定性与消泡良好的性能。AGITAN® E 258 可与任何比例的水混溶, AGITAN® E 258 的耐酸碱性良好, 它可使用在 PH2~11 的环境中。

➤ 主要应用范围

10. 建筑涂料 2. 建筑材涂料 3. 工业用涂料及木器涂料 4. 胶黏剂 5. 乳液制造

➤ 建议添加量与使用方法

为达到最佳的效果, 请先预先测试。对涂料全量的建议添加范围为 **0.1~0.5%**。

AGITAN® E 258 最典型的添加方式为颜料研磨时不需稀释, 以前添加的方式添加, 即可达到最佳分散及脱泡效果。

最适用的添加方法为取 AGITAN® E 258 **2/3** 的量在分散颜料时添加, 另外 **1/3** 的量为后添加。此外将 AGITAN® E 258 预先稀释在涂料配方中的溶剂里, 可增进消泡剂的效能(即增进消泡剂的均一分布性)。

➤ 储存和运送

AGITAN® E 258 对温度并不敏感, 但若储存在 15~25℃(即室温)下会比较好。此产品有时会有轻微的分层现象, 所以在使用前请先搅拌混合。产品在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 6 个月内。

➤ 包装

大桶装 150 KG 净重, 小桶装 25 KG 净重。

备注:

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们联系, 以获取更多产品信息、样品支持和技术服务:



工厂: 中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号

电话: +86-21-32513560 传真: +86-21-32513556

免费咨询热线: 400-021-8700 网址: www.titanos.cn 微信服务号: ytservice 微信订阅号: e-titanos