

AGITAN® P 800 水系涂料用粉体消泡剂

➤ 化性与物性:

- ✓ **组成:** 液态碳氢化合物、聚乙二醇和非结晶性二氧化硅（Amorphous silica）的混合物
- ✓ **外观:** 粉体
- ✓ **颜色:** 白色
- ✓ **一般性质**

活性份	约 65%
黏稠度	轻,可任意流动的粉体
外观密度(在 20℃ 下)	约 320g/l
水中溶解度	拨水物质,可于水中分散
pH(1%在蒸馏水中)	约 7

上述数据只提供作为参考使用,并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时,产品的应用及性能都不受影响,有关于详细规格数据,请查阅产品检验报告。

➤ 性质与应用

AGITAN® P 800 被建议使用方式为混凝土与添加剂先干混再加入水中应用, AGITAN® P 800 的添加会使溶液的气泡很少,特别是几乎不含空气的水性浆或泥块。AGITAN® P 800 可轻易的使用在所有粉末系统如粉末状的涂料、胶粘剂、补土及石膏等。

➤ 建议添加量与使用方法

一般对涂料全量的添加量 AGITAN® P 800 为 **0.1~1.0%**。AGITAN® P 800 因为有非常好的流动性,固其工作操作性良好及运输性都非常方便。
为达到最佳效果,请预先测试。

➤ 储存和运送

AGITAN® P 800 对温度并不敏感,但若储存在 15~25℃(即室温)下会比较好。在储存时,本产品必需在密闭罐中以防止水的蒸发,其保存期限为出厂日后的 12 个月内。

➤ 包装

纸袋包装, 净重: 15 KG/包, 450KG/栈板。

备注:

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们联系, 以获取更多产品信息、样品支持和技术服务:



工厂: 中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号 电话: +86-21-32513560 传真: +86-21-32513556

免费咨询热线: 400-021-8700 网址: www.titanos.cn 微信服务号: ytservice 微信订阅号: e-titanos