

AGITAN® P 804 粉末消泡剂

➤ 化性与物性:

- ✓ **组成:** 聚硅氧烷和二氧化硅（无机载体）的混合物
- ✓ **外观:** 白色粉体状
- ✓ **一般性质**

活性份	约 66%
黏稠度	可任意流动的粉体
外观密度(在 20℃下)	约 405g/l
水中溶解度	拨水物质，可于水中分散

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

➤ 性质与应用

AGITAN® P 804 被建议使用在矿物油类的消泡剂不起作用的场合，方式为混凝土与添加剂先干混再加入水中应用，AGITAN® P 804 的添加会使溶液的气泡很少，特别是几乎不含空气的水性浆或泥块，其消泡效果都很好。

主要应用：

- ✓ 勾缝剂和灰泥
- ✓ 自流平体系
- ✓ 找平剂（水泥或石膏基）
- ✓ 石膏
- ✓ 水泥
- ✓ 胶粘剂

➤ 建议添加量与使用方法

一般对涂料全量的添加量 AGITAN® P 804 为 **0.1~1.0%**。AGITAN® P 804 因为有非常好的流动性，故其工作操作性良好和运输性都非常方便。为达到最佳效果，请预先测试。

➤ 储存和运送

AGITAN® P 804 对温度并不敏感，但若储存在 15~25℃(即室温)下会比较好。再储存时，本产品必需在密闭罐中以防止水的蒸发，其保存期限为出厂日后的 12 个月内。

➤ 包装

纸袋包装，净重：15KG/包，450KG/栈板。

备注：

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：



工厂：中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号

电话：+86-21-32513560 传真：+86-21-32513556

免费咨询热线：400-021-8700 网址：www.titanos.cn 微信服务号：ytsservice 微信订阅号：e-titanos