

AGITAN® P 823 粉体消泡剂

➤ 化性与物性:

- ✓ 组成: 液态碳氢化合物、聚乙二醇和无机载体的混合物
- ✓ 外观: 白色粉体状
- ✓ 一般性质

活性份	约 65%
黏稠度	可任意流动的粉体
外观密度(在 20℃下)	约 600g/l
水中溶解度	疏水物质, 可于水中分散

上述数据只提供作为参考使用, 并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时, 产品的应用及性能都不受影响, 有关于详细规格数据, 请查阅产品检验报告。

➤ 性质与应用

AGITAN® P 823 被建议使用方式为混凝土与添加剂先干混再加入水中应用, AGITAN® P 823 的添加会使溶液的气泡很少, 特别是几乎不含空气的水性浆或泥块, 其消泡效果都很好。在有些粉体系统中, AGITAN® P 823 表现出增塑效果, 涂布率提高。尤其适合于无缝地板的产业。主要应用领域: 填缝剂和腻子; 自流平产品; 砂浆(水泥基和无水体系); 石膏; 水泥等。

➤ 建议添加量与使用方法

采用梯度实验法确定最佳的添加量。一般对涂料全量的添加量 AGITAN® P 823 为 **0.1~1.0%**。AGITAN® P 823 有很好的操作性, 主要表现在优异的流动性, 不起尘, 易操作等。为达到最佳效果, 请预先测试。

➤ 储存和运送

AGITAN® P 823 对温度并不敏感, 但若储存在 15~25℃(即室温)下会比较好。在储存时, 本产品必需在密闭罐中以防止水的蒸发, 其保存期限为出厂日后的 12 个月内。

➤ 包装

纸袋包装, 净重: 25 KG/包, 750kg/栈板。

备注:

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系, 以获取更多产品信息、样品支持和技术服务:



工厂: 中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号

电话: +86-21-32513560 传真: +86-21-32513556

免费咨询热线: 400-021-8700 网址: www.titanos.cn 微信服务号: ytservice 微信订阅号: e-titanos