

## AGITAN® P 8850 水系涂料用粉体消泡剂

### ➤ 化性与物性:

- ✓ **组成:** 聚氧烷基化合物/非矿物油和非结晶性二氧化硅的混合物
- ✓ **外观:** 白色粉体状
- ✓ **一般性质**

灰份	约 60%
黏稠度	轻的, 可任意流动的粉体
水中溶解度	拨水物质, 可于水中分散

上述数据只提供作为参考使用, 并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时, 产品的应用及性能都不受影响, 有关于详细规格数据, 请查阅产品检验报告。

### ➤ 特性

AGITAN® P 8850 是一种高性价比的粉末型消泡剂, 特别设计广泛用于灰泥、自流平产品和大部分其它的粉末型建材产品。

### ➤ 主要应用

- 自流平产品
- 混凝土或灰泥
- 灌浆料
- 粘合剂和腻子
- 建筑胶黏剂
- 石膏基产品

### ➤ 建议添加量与使用方法

消泡剂的表现很大程度上会根据客户的配方有所变化, 在使用前请详细测试, 初始测试添加量在 0.1%到 1.0%之间。

### ➤ 储存和运送

AGITAN® P 8850 对温度并不敏感, 但若储存在 15~25°C(即室温)下会比较好。再储存时, 本产品必需在密闭罐中以防止水的蒸发, 其保存期限为出厂日后的 12 个月内。

### ➤ 包装

纸袋包装, 净重 25KG/包, 750KG/栈板。

#### 备注:

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系, 以获取更多产品信息、样品支持和技术服务:



工厂: 中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号

电话: +86-21-32513560 传真: +86-21-32513556

免费咨询热线: 400-021-8700 网址: www.titanos.cn 微信服务号: ytservice 微信订阅号: e-titanos