

DEE FO[®] PA-1

DEE FO[®] PA-1

为水性系统而设计开发高效消泡剂。

DEE FO[®] PA-1 是一种多用途的消泡剂，尤其在乳液合成、除单及胶黏剂中应用。DEE FO[®] PA-1 的组分保证了体系的相容性、流动性和流平性。

一般性质

活性份	特殊蜡，疏水二氧化硅， 医用白油
含量	100%
外观	灰白色液体
VOC 含量	低 VOC
可乳化性	易乳化
比重（理论值）/25℃	0.8678
pH(2%)	约 8.0

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

主要应用范围建议与使用方法

- 乳液聚合/除单
- 木材胶水
- 压敏胶
- 覆合胶
- 包装胶
- 木器漆
- 水墨。

消泡剂会因配方体系的不同而产生不同的作用，因此为达到最佳效果，请预先测试，起始建议添加量为配方总量的 0.1~0.5%。

储存和运送

- 使用前搅拌均匀
- 如储存期超过一年后，请充分搅拌均匀，并重新测试效能。
- 避免冻结，储存在 15-25℃ 之间。
- 其他操作信息请参照 MSDS。

包装

大桶装 181kg.净重，小桶装 25kg.净重。

备注： 本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：



工厂：中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号 电话：+86-21-32513560 传真：+86-21-32513556
免费咨询热线：400-021-8700 网址：www.titanos.cn 微信服务号：ytservice 微信订阅号：e-titanos