

DEE FO PI-75 水系涂料用消泡助剂

DEE FO PI-75

为水性油墨而开发设计的高效消泡剂。

DEE FO PI-75 为最新开发的消泡剂，在一个产品中应用了多种泡沫控制技术，DEE FO PI-75 主要用来应对如下四个方面：

- 消除高剪切条件下微泡；
- 具有优异的基材相容/润湿性，消除鱼眼；
- 提高在不易渗透的基材或表面上的流平性（如纸张、韧性薄膜、金属）
- 在高剪切条件下提供消泡的持久性。

一般性质

外观	灰白色半透明液体
粘度（布氏粘度计，4 [#] ，20rpm，25℃）/cps	≤5000
固含量/%	59.5~63.5
pH 值	7.0~8.0
闪点/℃	204

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

主要应用范围建议与使用方法

DEE FO PI-75 推荐用于凹版油墨、柔性版油墨。

在柔性版和凹版印刷油墨的制造过程中，建议在调漆阶段添加 0.1%~0.4%DEE FO PI-75，对于在设备处的后添加方面可以在搅拌状态下直接添加，为达到最佳效果，请预先测试。

储存和运送

DEE FO PI-75 在室温下储存，为达到最佳使用效果，在使用前请先搅拌混合。避免长期贮存温度超过 27℃，如果产品凝结或贮存超过 27℃，放入室温环境，并在使用前搅拌均匀。在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。

包装

大桶装 480lbs./ 218kg 净重，小桶装 42lbs. / 19kg.净重。

备注： 本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：



工厂：中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号

电话：+86-21-32513560 传真：+86-21-32513556

免费咨询热线：400-021-8700 网址：www.titanos.cn 微信服务号：ytservice 微信订阅号：e-titanos