

DEE FO PI-107D

水性体系用消泡助剂

DEE FO PI-107D

为水性油墨和一般水性涂料而开发设计的易分散的 3D 硅氧烷消泡剂。

DEE FO PI-107D 可以应用于水墨应用和槽边添加，可以在循环印刷时快速消泡。

一般性质

外观	灰白色半透明液体
粘度（布氏粘度计，2 [#] ，10rpm，25℃）/cps	~800
固含量/%	25
比重（理论值）/25℃	8.4lbs./gal.
pH 值(50%溶液)	8.0
乳化性	极易乳化
VOC 状态	零 VOC

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

主要应用范围建议与使用方法

DEE FO PI-107D 推荐用于瓦楞纸油墨、包装油墨、涂布纸张油墨、OPV、清漆、工业漆、木器漆。

消泡剂的特性会根据体系的不同有不同的表现，不同的添加方式、不同的温度、添加量和/或添加时间均会影响消泡性能，在使用前，请预先测试。

建议添加量为配方总量的 0.1~0.6%，为达到最佳效果，请预先测试。

储存和运送

DEE FO PI-107D 在室温下储存，为达到最佳使用效果，在使用前请先搅拌混合。避免长期贮存温度超过 27℃，如果产品凝结或贮存超过 27℃，放入室温环境，并在使用前搅拌均匀。在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。

包装

大桶装 480lbs./ 218kg.净重，小桶装 42lbs. / 19kg.净重。

备注： 本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：



工厂：中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号 电话：+86-21-32513560 传真：+86-21-32513556
免费咨询热线：400-021-8700 网址：www.titanos.cn 微信服务号：ytservice 微信订阅号：e-titanos