

DEE FO[®] XBR-1256

颜料分散用消泡剂

DEE FO[®] XBR-1256

为采用松香研磨树脂进行颜料分散的水性油墨而开发设计的高效消泡剂。

DEE FO XBR-1256 可极为有效的降低所有颜色的研磨过程产生的泡沫，可以减少研磨的时间、降低原材料的成本、更有效装桶并提高色强度。

一般性质

活性价	有机改性聚硅氧烷
外观	灰白色半透明液体
粘度（布氏粘度计，2 [#] ，10rpm，25℃）/cps	3000
固含量/%	95
比重（理论值）/25℃	1.052
VOC	低 VOC 含量

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

主要应用范围建议与使用方法

DEE FO XBR-1256 推荐用于水性油墨的颜料研磨，特别适用于采用松香树脂研磨树脂的体系。

DEE FO XBR-1256 是根据客户配方定制设计的，不同的设备、温度或研磨时间对研磨效果有影响，添加量为配方总量的 0.1~0.3%，为达到最佳效果，请预先测试。

储存和运送

DEE FO XBR-1256 在室温下储存，为达到最佳使用效果，在使用前请先搅拌混合。避免长期贮存温度超过 43℃，如果产品凝结或温度超过 43℃，放入室温环境，并在使用前搅拌均匀。在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。如在储存期超过一年后，请充分搅拌均匀，并重新测试效能。

包装

大桶装 400lbs./ 181kg.净重，小桶装 42lbs. / 19kg.净重。

备注： 本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：



工厂：中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号 电话：+86-21-32513560 传真：+86-21-32513556
免费咨询热线：400-021-8700 网址：www.titanos.cn 微信服务号：ytservice 微信订阅号：e-titanos