

DEE FO XKF-1B 水系涂料用消泡助剂

DEE FO XKF-1B

为高光涂料而设计和开发的通用消泡剂。

DEE FO XKF-1B 是采用明凌独有的 3D 硅氧烷技术开发的消泡剂，以硅氧烷作为主链，接枝其他的消泡聚合物。在难消泡的丙烯酸聚合物体系中具有优异的消泡效果，可提供独到的消泡方案而不影响表面光泽。DEE FO XKF-1B 具有优异的消泡持久性，并在不同的 pH 值范围内具有优异的分散性。

一般性质

外观	半透明液体
粘度（布氏粘度计，2 [#] ，10rpm，25℃）/cps	≤200
固含量/%	95~98
比重（理论值）/25℃	0.828~0.858

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

主要应用范围建议与使用方法

应用于高光和半光指甲油、防腐底漆、维修涂料、丙烯酸/聚氨酯清漆和木材着色料，一般添加量为 **0.1~0.3%**，如果需要，可提高添加量。为达到最佳效果，请预先测试。

储存和运送

DEE FO XKF-1B 在室温下储存，为达到最佳使用效果，在使用前请先搅拌混合。温度过高或过低不会影响使用性能，如果产品凝结，放在室温环境解冻，并在使用前搅拌均匀。在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。

包装

大桶装 400Lbs./ 181.44kg.净重，小桶装 35Lbs. / 15.88kg.净重。

备注： 本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：



工厂：中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号 电话：+86-21-32513560 传真：+86-21-32513556
免费咨询热线：400-021-8700 网址：www.titanos.cn 微信服务号：ytservice 微信订阅号：e-titanos