

超细滑石粉 CB-325/800/1250/2000/3000/6000

公司系列滑石粉产品，均采用纯天然滑石原料加工而成。该产品为白色或类白色、微细、无砂性的粉末，无臭无味，手摸有滑腻感。属于纯天然的非金属矿产品，化学性能稳定，不溶于水、稀酸、稀碱。无毒性、无刺激性、无腐蚀性。广泛用于医药、食品、化妆、造纸、塑料、橡胶、陶瓷、涂料等。

主要技术参数

产品型号	CB-325	CB-800	CB-1250	CB-2000	CB-3000	CB-6000
平均粒径 (D50) um	≤9.5	≤5.5	≤5	≤4.5	≤2.5	≤1.2
最大粒径 (D97) um	≤30	≤20	≤15	≤13	≤7	≤5
325 目筛余物%	≤0.5	≤0.01	Tr	Tr	Tr	Tr
白度%	≥88	≥89	≥90	≥90	≥92	≥95
吸油量 ml/100g	26~36	30~38	32~40	38~42	40~46	48~52
比重 g/cm ²	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
二氧化硅含量%	40~61	40~61	40~61	40~61	40~61	40~61
氧化镁含量%	27~31	27~31	27~31	27~31	27~31	27~31
铁含量%	≤0.05	≤0.05	≤0.05	≤0.05	≤0.05	≤0.05
水份%	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3
盐酸不溶物%	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3

包装规格:

25 公斤多层纸袋或 1000 公斤托盘包装(可根据客户要求)

运输安全:

起运时包装要完整，装载应稳妥，运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。