

CERETAN MX 9815

技术信息

化学描述: 球形微粉化聚烯炔蜡

应用: **印刷油墨**, 例如凹版印刷和柔版印刷油墨
油漆和涂料, 例如粉末、罐听、家具、镶木地板和工业涂料
色母粒

特性:

- 出色的耐刮擦性和耐磨性
- 改善光泽
- 与研磨蜡相比, 粉尘极少
- 极好的分散性和相容性

优点:

- 采用独特的熔融喷雾工艺制成球形颗粒状
- 规定最大粒径 (D99值), 粒径分布窄而均匀
- 由于球形形状, 易于分散

技术数据:

颜色:	白色		
黏度:	细粉		
	最小值	最大值	方法
粒径*			
规定值:		99% < 15 µm	LV 5
典型值:		50% < 6 µm	(ISO 13320)
滴点:	111 °C	119 °C	LV 12 (DGF M-III 3)
保质期:	24个月 (在原始密封包装中存放在低于35°C的环境下)		

*本技术数据表为分析证书的一部分

本文中的技术建议基于大量实验数据得出, 本公司不对产品在其他配方中的性能作任何保证。客户须在自己的系统中验证所购产品的性能。本技术数据表取代此前发布的旧版技术数据表。

CN

修订日期: 2016年6月

MÜNZING Micro Technologies GmbH

Dr.-Bergius-Straße 16 - 24
D-06729 Elsteraue

电话: +49(0)3441/82910-22

传真: +49(0)3441/82910-20

ceretan@munzing.com

www.munzing.com