

FOAMTROL[®] 110

技术信息

水性体系消泡剂

| | |
|-------|---------------------------|
| 外观: | 液体 |
| 颜色: | 半透明灰色 |
| 典型物性: | 粘度: 约 2,500 mPas/cps |
| | 20°C 时的密度: 约 8.30 lbs/gal |

以上信息仅供参考，不得作为产品规格进行发布。如有微小偏差，不会影响产品的应用和功能。有关相应的具体规格，请查阅产品分析检验证书。

特性/应用: FOAMTROL 110 是一种出色的低粘度硅氧烷化合物，适用于 UV 应用。

主要应用:
- UV 油墨
- 农业佐剂

建议用量/用途: 消泡剂的效果在很大程度上取决于所使用的配方，因此，在使用前，应始终进行检测（尽可能在不同添加量、温度和/或时间间隔下）以验证其性能。建议起始剂量为 0.01% 至 0.10%。

储存/处理: 产品会出现轻微的分层，因此，使用前，请首先充分搅拌均匀。自生产之日起一年后，充分搅拌均匀产品并重新检测。在未开封的桶中，最低保质期为自生产之日起 12 个月。有关其他处理信息，请参阅《材料安全数据表》。

包装: 大桶净重 450 lbs/ 204 kg，5 加仑桶净重 40 lbs/ 18 kg。

本文中的技术建议基于大量实验数据得出，本公司不对产品在其他配方中的性能作任何保证。客户须在自己的系统中验证所购产品的性能。本技术数据表取代此前发布的旧版技术数据表。

CN

版本 06/14:

MUNZING
1455 Broad Street, Suite 3
Bloomfield, N.J. 07003-3003
USA

电话: +1-800-524-0055
传真: +1-973-338-0420
info@munzing.us
www.munzing.com