



BLR-601

硫酸法工艺生产的涂料级钛白粉

BLR-601是一款采用硫酸法工艺生产的金红石型钛白粉。该产品被推荐应用于各类涂料和印刷油墨，具有良好的白度和中间色相，并且在水性和油性配方中易于分散。由于该产品具有较好的耐候性，可应用于室内外涂料。

应用范围:

- 室内建筑涂料
- 室外建筑涂料
- 工业涂料
- 印刷油墨(特别是水性)

典型特性:

参数	值	测试方法
TiO ₂ 含量	92.5%	XRF
无机包膜	氧化铝;二氧化硅	-
有机处理	有	-
105°C挥发物*	最大 0.5%	ISO 787-2
堆积密度(振实)	1.0g/cm ³	ISO 787-11
吸油量	19g/100g	ISO 787-5
Hp值	7.8	ISO 787-9
比重	4.1g/cm ³	ISO 787-10
ISO 591 标准分类	R2	-
CAS编号	13463-67-7	-
颜色索引号	白色颜料6	-

*在生产的48小时之内测试

安全

需应用良好的工业卫生操作并避免产生灰尘。如果需要更多产品应用信息,请参阅安全手册。

存储

本产品不应被存放在室外或被暴露在极端温度以及湿气下。为确保最佳性能,建议收到货物后,按照先入先出原则使用该产品。

与食物接触

客户应联系龙佰集团得以确认需要遵守的具体规定。

包装

龙佰集团提供的钛白粉有25公斤袋装和一系列灵活的中型散装容器。