

CR-220 产品说明书

CR-220 是一种采用氯化法工艺生产并经过特殊表面处理的金红石型二氧化钛颜料。其特殊表面处理工艺使其具有卓越分散性、高遮盖、优异热稳定性、干粉流动性及加工性能，它是高温加工塑料的最理想选择。

产品典型技术指标

分级标准	ISO591: R2 ASTM D-476-84: II (IV)
表面处理	铝化合物、有机物
TiO ₂ 含量, %	97.5
金红石型含量, %	99.9
碳黑底色 (CBU)	17.0
L*	98.2
b*	1.70
比重	4.1
挥发份, %	0.1

产品特性

- 卓越分散性
- 优异热稳定性
- 高遮盖力和高着色力
- 优异的加工性能

应用建议

- EVA、PVDF+PMMA等太阳能背板膜
- PE、PP等聚烯烃色母粒
- ABS、PA、PBT等工程塑料
- PS及其共聚物、塑胶等领域

安全、健康

太克[®]系列钛白粉产品是无毒的，如不慎大量吸入，应立即转移到空气新鲜场所；如眼睛接触了钛白粉，应立即使用大量清水冲洗；如有必要，请专业医护人员处置。

产品包装

产品包装袋外层应用三合一纸塑复合纸，内层应用优等纸，每袋净重 25kg。如客户有特殊要求，也可提供不同形式的包装。

储存运输

产品应分类、分批存放在通风干燥处，不能直接存放在地面上，须用托盘或塑料布等物品隔开，注意防潮、防晒。严禁与产品可发生反应的物品接触。运输装卸时要轻装、轻卸，同一批号产品应集中摆放，防止包装污染和破损。产品在运输中应防止雨淋和日光曝晒。

联系方式

技术咨询热线：86-400-8165517

国内销售热线：86-0416-7183439/7182822

国际销售热线：86-0416-7183441/7183616

传真：86-0416-7182807/7183618

地址：辽宁省锦州市太和区锦钛路 1 号

邮编：121005

网址：<http://www.jzty.com.cn/>

备注：此产品说明书的应用建议仅供用户参考，不作为最终的法律依据！