

XZR8600 通用型金红石型钛白粉

产品描述:

该型号产品是采用硫酸法钛白工艺生产的金红石型钛白粉。经过独特的水解及煅烧控制技术, 并采用特殊的铝无机包膜和有机表面处理技术, 赋予了产品耐候性以及良好的通用性能, 在各涂料、油墨体系中表现出高白度、高分散性、高着色力和高遮盖力的特点。

主要特点:

- ❖ 高白度
- ❖ 高分散
- ❖ 高遮盖力
- ❖ 有蓝色底相和黄色底相两种产品可选
- ❖ 无机包膜
- ❖ 有机表面处理

应用推荐:

- ❖ 工业涂料
- ❖ 建筑涂料
- ❖ 木器漆
- ❖ 汽车修补漆
- ❖ 印刷油墨

技术指标:

序号	检测项目	单位	范围
1	TiO ₂ 含量	%	≥93.0
2	金红石含量	%	≥98.0
3	油相白度	L 值	≥95.2
		b 值	≤1.8
4	TCS 值		≥2000

攀枝花兴中钛业有限公司产品简介

5	吸油量	g/100g	≤ 20
6	水萃取液电阻率	$\Omega \cdot \text{cm}$	≥ 8000
7	水悬浮液 pH 值		6.5~9.0
8	105℃挥发份	%	≤ 0.5
9	筛余物（325 目）	%	≤ 0.02
10	油分散性（黑格曼指数）		≥ 6.5