



氯化法钛白粉

TYR-587

产品简介

TYR-587 是一种采用先进的氯化法工艺生产并经过重硅、重铝改性的金红石型钛白粉颜料，具有超高耐候性、超高保色性、高遮盖力、高分散性等性能，属于涂料超高耐候性专用钛白粉。

典型性质

表面处理	硅、铝	吸油量 (g/100g)	≤25
TiO ₂ 质量分数	≥85%	水悬浮液 pH	6.5~8.5
金红石型转化率	≥99.8%	105°C挥发物	≤1.0%
L*	≥98.2	水萃取液电阻 (Ω·m)	≥100
b*	1.6~2.0	高搅分散性 (μm)	≤25
炭黑底色	≥8		

产品特性

- ◇ 超高耐候性
- ◇ 超高保色性
- ◇ 高遮盖力
- ◇ 高分散性

应用建议

- ◇ 汽车面漆;
- ◇ 航天航空面漆;
- ◇ 船舶面漆;
- ◇ 其他重防腐要求涂料领域。

安全健康

江水®系列钛白粉产品是无毒的。如不慎大量吸入，应立即转移到空气新鲜场所；如眼睛接触了钛白粉，应立即使用大量清水冲洗；如有必要，请专业医护人员处置。请勿接触食物。

联系

E-mail: htsales@ybty.com

全球销售: +86 831 5980813

国内销售: 0831 8770071

产品包装

产品包装袋采用三层纸制作，内层应用优等纸，每袋净重 25kg。如客户有特殊要求，也可提供 500kg/袋或 1000kg/袋的包装。

网站

<https://www.ybty.com>

储存运输

产品应分类、分批存放在通风干燥处，同一批号产品应集中摆放，防止包装污染和破损。不能直接存放在地面上，须用托盘或塑料布等物品隔开。注意防潮、防晒。严禁与产品可发生反应的物品接触。运输装卸时要轻装、轻卸。产品在运输中应防止雨淋和日光暴晒。



宜宾天原海丰和泰有限公司
YIBIN TIANYUAN HAIFENGHETAI COMPANY LIMITED

以上信息仅供参考，不构成宜宾天原集团的任何法律约束义务。强烈建议客户在收到产品或样品时进行全面检查。本文件不构成任何明示或暗示的保证。以上数据可能会经监管或不监管的更新。