

产品名称： 铝银浆 产品型号： **TX2230**
品牌商标： 颜钛 产品类型： 细白型铝银浆

应用介绍：产品主要用于卷材涂料，印刷油墨，塑胶漆，纺织涂层

注意事项：每次使用铝银浆之前请务必必要试样确认

在分散铝银浆时采用预分散的方法

避免搅拌分散过程中长时间使用高速分散设备

储存须知：应保持容器紧闭密封，建议储存温度为 10-35°C

避免直接暴露在阳光直射，雨水和高湿度的环境中

启封后如果有用不完的铝银浆应立即密封，防止溶剂挥发，产品氧化

包装规格：25 公斤铁桶装

质保期限：商标生产日期起 12 个月（条件：保持容器密封，置于阴凉通风地点存储）

指标项	指标值	检测方法（公司标准）
中位径 D50 (μm) D50 Particle Size, (μm)	16±1	激光粒径分析仪
不挥发份 (%) Non Volatile Content, (%)	65±2	105°C恒温干燥箱
水份含量 (%) Water Content, (%)	≤0.15	水分测定仪
密度 g/cm ³	1.40	振实密度测试仪
湿法筛网通过率 < 45μm(≥%) Wet Sieve Pass Rate < 45μm	≥99.0	325 目筛网

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：

安徽银箭颜钛新材料有限公司

地址：安徽省霍山经济开发区迎宾大道 8 号

热线：400-021-8700

网址：<http://www.yclmall.com>