

产品名称： 铝银浆

产品型号： ZT209

品牌商标： 颜钛

产品类型： 普通漂浮型铝银浆

应用介绍：产品主要用于船舶漆，金属锤纹漆，反光涂料，印刷油墨以及防腐涂料

注意事项：每次使用铝银浆之前请务必必要试样确认

在分散铝银浆时采用预分散的方法

避免搅拌分散过程中长时间使用高速分散设备

酸值过高的树脂体系会影响铝银浆的漂浮力

储存须知：应保持容器紧闭密封，建议储存温度为 10-35°C

避免直接暴露在阳光直射，雨水和高湿度的环境中

启封后如果有用不完的铝银浆应立即密封，防止溶剂挥发，产品氧化

包装规格：25 公斤铁桶装

质保期限：商标生产日期起 12 个月（条件：保持容器密封，置于阴凉通风地点存储）

指标项	指标值
中位径 D50 (μm) D50 Particle Size, (μm)	18±2
不挥发份 (%) Non Volatile Content, (%)	65±2
水份含量 (%) Water Content, (%)	≤0.15
水面遮盖力 (cm <sup>2</sup> /g) Water Coverage (cm <sup>2</sup> /g)	20000
漂浮力 (%) Leafig value(%)	≥85
湿法筛网通过率 < 55μm(≥%) Wet Sieve Pass Rate < 55μm	≥99.0

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：

安徽银箭颜钛新材料有限公司

地址：安徽省霍山经济开发区迎宾大道 8 号

热线：400-021-8700

网址：<http://www.yclmall.com>