

有机颜料酞菁蓝B

产品描述

华茂酞菁蓝B

红相蓝，高色力，具有良好的分散性，主推用于各类塑胶产品的着色。

产品信息

CAS NO.	147-14-8	C.I. NO.	P.B.15:0
C.I. Constitute NO.	74160	EINECS/ELINC NO.	205-685-1

物化参数

吸油量 (%)	45-55	密度 (g/cm ³)	1.6-1.7
堆积密度(lb/gal)	12.5-14.9	pH	7-8
耐酸 (级)	5	耐碱 (级)	5
挥发物	<3%	比表面积 (m ² /g)	30-90
平均原始粒径 (μm)	0.08	外观形态	蓝色粉末

技术参数

耐光 (级)	6	耐候 (级)	3-4
耐温 (°C)	200	耐迁移 (级)	5

应用推荐

涂料	○	油墨	○
色浆	○	塑胶	●

●推荐使用 ○可以使用 ○不推荐使用

储存建议

建议在阴凉干燥的避光环境下保存，通风并远离火源。

本产品保质期为一年。

备注：

耐性：按照国标GB/T 5211.5-2008颜料耐性测定法检测，5级耐性最好；

耐光：按照国标GB/T 1710 -2008检测，8级耐性最好；

耐候：按照德标DIN 53387检测，5级耐性最好；

耐热：设定温度下耐温5分钟，E≤1.5；

以上数据代表华茂技术中心实验测试结果，供参考。