KeeRun 启润

Technical Data Sheet

技 术 数 据

AH 225 水性丙烯酸分散体

供应形式：45%水溶液

Key features

产 品 特 性

- 光泽高
- 柔韧性好
- 耐候性好
- 流平性能优异

Market segments

应 用 领 域

- 工程机械
- 汽车内、外饰件
- 农用机械

Specifications

特 性 参 数

项目	技术指标	单位
外观	乳白色液体	/
粘度，25℃	500–5000	mPa.s
固体含量	45±2	%
羟值（供应）	37	g/mol
羟值（固体）	83	g/mol
PH值	7–9	/

Applications

使 用 方 法

- 本品可以与亲油或亲水的异氰酸酯固化剂配套使用
- 本品可研磨，研磨温度控制在50℃以下
- 本品可以使用乙二醇丁醚或二丙二醇甲醚，醇酯十二等作为助溶剂

Packaging and Storage

包 装 与 储 存

- 220KG塑料桶/200KG铁桶
- 0–40℃储存于阴凉、干燥、通风处。保质期为6个月，超过保质期经检测合格仍可继续使用

广东启润新材料有限公司
广东江门鹤山市古劳镇三连工业区二区28号
0750–8776675 / 1987922964

版本：2022-10-18