

产品名称：	铝银浆	产品型号：	ST110
品牌商标：	颜钛	产品类型：	非浮型铝银浆

应用介绍：产品一般用于各种防腐底漆，防腐面漆，锤纹漆，纺织涂层等低装饰场景

注意事项：每次使用铝银浆之前请务必要试样确认

在分散铝银浆时采用预分散的方法

避免搅拌分散过程中长时间使用高速分散设备

储存须知：应保持容器紧闭密封，建议储存温度为 10-35°C

避免直接暴露在阳光直射，雨水和高湿度的环境中

启封后如果有用不完的铝银浆应立即密封，防止溶剂挥发，产品氧化

包装规格：25 公斤铁桶装

质保期限：1 年（保持容器密封，置于阴凉通风地点存储）

指标项	指标值	检测仪器
中位径 D50 (μm) D50 Particle Size, (μm)	15±1	激光粒径分析仪
不挥发份 (%) Non Volatile Content, (%)	63±2	105°C恒温干燥箱
水份含量 (%) Water Content, (%)	≤0.15	水分测定仪
密度 g/cm3	1.41	振实密度测试仪
湿法筛网通过率 < 45μm (≥ %) Wet Sieve Pass Rate < 45μm	≥99.0	325 目筛网

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：

安徽银箭颜钛新材料有限公司

地址：安徽省霍山经济开发区迎宾大道 8 号

热线：400-021-8700

网址：<http://www.yclmall.com>